



Dub Eleganz (Selekt/Natur) + Dub Kourový Natur/Rustik

Simply Wood

Masivní dřevěné podlahy, které oceníte vy i další generace

Mezi dřevěnými podlahami mají ty masivní velkou výhodu především v tom, že je lze téměř „donekonečna“ brousit a renovovat. Díky tomu si v průběhu svého života můžete dopřát změnu například v podobě jiného barevného provedení. Přičemž základ bude stále ta vaše dřevěná podlaha, do které jste před léty zainvestovali. Masivní podlahy Simply Wood můžete pořídit jak bez povrchové úpravy, s přírodním olejem, tak i v mnoha barevných odstínech. Jejich výhodou také je, že se celoplošně lepí a podlaha je díky tomu stabilnější.

**FLOOR
FOREVER
WOOD**





Dub Rustik

Tloušťka: 20 mm

Rozměr: 140 × 500–2000 mm

V-spára: mikro 4V

Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava	Cena/m ²	Pozn.
bez povrch. úpravy	1 390 Kč	☐
přírodní olej Rubio	1 570 Kč	☐

Tloušťka: 20 mm

Rozměr: 200 × 500–2000 mm

V-spára: mikro 4V

Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava	Cena/m ²	Pozn.
bez povrch. úpravy	1 590 Kč	☐
jemně kartáčovaný, přírodní olej Rubio	1 820 Kč	☐
jemně kartáčovaný, extra bílý olej 22 %	1 830 Kč	☐

TOP CENY!



Dub Natur

Tloušťka: 20 mm

Rozměr: 160 × 500–2000 mm

V-spára: mikro 4V

Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava	Cena/m ²	Pozn.
bez povrch. úpravy	1 680 Kč	☐
přírodní olej Rubio	1 860 Kč	☐



Dub Eleganz (Selekt/Natur)

Tloušťka: 20 mm

Rozměr: 160 × 500–2000 mm

V-spára: mikro 4V

Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava	Cena/m ²	Pozn.
bez povrch. úpravy	2 100 Kč	☐
UV lak	2 320 Kč	☐

Pozn.: Příplatek za barevné oleje označené 190 Kč/m², za barevné oleje Rubio 230 Kč/m², za jemné kartáčování 50 Kč/m² (strana 10–11).







Dub Kouřový Natur/Rustik

Tloušťka: 20 mm

Rozměr: 160 × 500–2000 mm

V-spára: mikro 4V

Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava	Cena/m ²	Pozn.
bez povrch. úpravy	2 100 Kč	☐
jemně kartáčovaný, přírodní olej Rubio	2 330 Kč	☐



Dub Zakouřený Natur/Rustik

Tloušťka: 20 mm

Rozměr: 160 × 500–2000 mm

V-spára: mikro 4V

Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava	Cena/m ²	Pozn.
bez povrch. úpravy	1 660 Kč	☐
jemně kartáčovaný, přírodní olej Rubio	1 890 Kč	☐



Dub Zakouřený Natur/Rustik

Tloušťka: 20 mm

Rozměr: 160 × 500–2000 mm

V-spára: mikro 4V

Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava	Cena/m ²	Pozn.
bez povrch. úpravy	1 660 Kč	☐
jemně kartáčovaný, extra bílý olej 22 % 🔥	1 900 Kč	☐

Pozn.: Příplatek za barevné oleje označené 🔥 190 Kč/m², za barevné oleje Rubio 230 Kč/m², za jemné kartáčování 50 Kč/m² (strana 10–11).





WOCA Olej Diamond, bílý

Simply Wood

Parketové vlysy

Parketové vlysy Simply Wood jsou připomínkou starých dob, kdy parkety jako špička mezi podlahovinami hrály prim v řadě domácností a byly symbolem luxusu. Také v současných interiérech dokážou parketové vlysy vykouzlit jedinečnou atmosféru a díky výborné kvalitě a preciznosti zpracování se na ně můžete také spolehnout. Dodávají se v provedení pravá a levá, proto si můžete vybrat, zda je budete pokládat klasicky v řadě nebo do tzv. stromečku. Díky masivnímu dubovému složení je můžete i několikrát zrenovovat.

**FLOOR
FOREVER
WOOD**





Dub Rustik III

Tloušťka: 22 mm

Rozměr: 70 × 400/500 mm

V-spára: –

Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava	Cena/m ²	Akční cena/m ²	Pozn.
bez povrchové úpravy	1 060 Kč	980 Kč	✓

TOP CENA!



Dub Natur II

Tloušťka: 22 mm

Rozměr: 70 × 400/500 mm

V-spára: –

Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava	Cena/m ²	Akční cena/m ²	Pozn.
bez povrchové úpravy	1 460 Kč	1 380 Kč	☐



Dub Selekt I

Tloušťka: 22 mm

Rozměr: 70 × 400/500 mm

V-spára: –

Spojení: pero-drážka

Povrchová úprava	Cena/m ²	Akční cena/m ²	Pozn.
bez povrchové úpravy	1 520 Kč	1 490 Kč	☐



Woca Exteriérový olej – teak

Masivní terasy

Masivní dřevěné terasy Outdoor Massive z vybraných dřevin jsou příjemné a teplé na dotek. Mají široké uplatnění a dají se položit na střechy, garáže, balkony nebo i kolem bazénů. Protože jsou tyto terasy stále oblíbenější, máte nyní možnost vybrat si z většího množství jak exotických, tak i měkkých dřevin.

**FLOOR
FOREVER
TERRACE**



Exotické dřeviny

Massaranduba

Rozměr: 145 × 2450–6100 mm (délky na poptání)

Tloušťka	Profil (Montáž)	Povrch	Cena/m ²	Pozn.
21 mm	Classic reeded (vrut)	jemná drážka/hladký	na poptání	☐
25 mm	Classic reeded (vrut)	jemná drážka/hladký	na poptání	☐

Garapa

Rozměr: 145 × 2400–6100 mm (délky na poptání)

Tloušťka	Profil (Montáž)	Povrch	Cena/m ²	Pozn.
21 mm	Classic reeded (vrut)	jemná drážka/hladký	na poptání	☐
25 mm	Classic reeded (vrut)	jemná drážka/hladký	na poptání	☐

Bangkirai

Rozměr: 145 × 2150–5190 mm (délky na poptání)

Tloušťka	Profil (Montáž)	Povrch	Cena/m ²	Pozn.
21 mm	Classic reeded (vrut)	jemná drážka/hladký	na poptání	☐
25 mm	Cezar (vrut)	jemná drážka/jemná drážka	na poptání	☐

IPE

Rozměr: 20 × 100 × 1830–3360 mm (délky na poptání)

Tloušťka	Profil (Montáž)	Povrch	Cena/m ²	Pozn.
20 mm	Viveiro (drážka na klip)	hladký	na poptání	☐

Měkké dřeviny

Modřín sibiřský A/B

Rozměr: 140 × 3000/4000/5000 mm (délky na poptání)

Tloušťka	Profil	Povrch	Cena/m ²	Pozn.
27 mm	–	jemná drážka/hladký	na poptání	☐

Exteriérové oleje WOCA

3 litry za cenu 2,5 litru

původní cena

1 708,- Kč/3l*

akční cena

1 553,- Kč/3l*

0,5 l máte

zdarma



Teak



Přírodní



Bangkirai

*Akce na Exteriérové oleje WOCA platí pro objednávky zaslané od 15. 3. 2021 do konce roku 2021 nebo do vyprodání zásob. Jedná se o doporučené maloobchodní akční ceny v Kč/3 l bez DPH.



Perwood – terasa WPC

Terasy WPC

Terasy WPC spojují nejlepší vlastnosti dřeva a PVC – přírodní vzhled, vysokou trvanlivost a minimální nároky na údržbu. Jsou odolné vůči vodě, hnilobě, parazitům a slunci, a proto jsou ideální do všech exteriérových realizací. Díky své 100% recyklovatelnosti jsou šetrné k životnímu prostředí.

**FLOOR
FOREVER
TERRACE**



Profil	Odstín	Rozměr	Cena/m ²	Pozn.
Komorový profil HOME – broušený, jemná drážka	eben, tmavý kaštan, světlý dub, šedý kámen, třešeň, cihla, slonová kost	28 × 147 × 4000 mm	1 245 Kč	☐
Plný profil NATURAL MASSIVE – broušený, drážka	eben, třešeň, šedý kámen, cihla, slonová kost, tmavý kaštan, světlý dub	21 × 161 × 4000 mm	1 920 Kč	☐
Plný profil GRAND MASSIVE – embosovaný	tmavý kaštan, světlý dub, eben, třešeň, šedý kámen, cihla, slonová kost	21 × 161 × 4000 mm	1 896 Kč	☐
Co-extrudovaný plný profil PERWOOD TOP – embosovaný	calcite, graphite, merbau, silica, wenge	21 × 161 × 4000 mm	1 896 Kč	☐

Novinka



Slonová kost



Světlý dub



Šedý kámen



Tmavý kaštan



Třešeň



Eben



Cihla



Silica



Wenge



Graphite



Calcite



Merbau

Dřevěná podlaha vybrána?

V tom případě zbývá už jen zvolit obvodovou lištu, která dokonale podtrhne krásu vašeho interiéru a umocní dojem z dřevěné podlahy. Naše obchodní síť nabízí široké spektrum lišt KGM, mezi nimiž najdete tu pravou. Nechte se inspirovat našimi nejprodávanějšími lištami!



MODERN 40

- Smrkové jádro s dřevěnou dýhou nebo bílou fólií
- Rozměr: 16 × 40 × 2500 mm
- MDF jádro s bílou fólií
- Rozměr: 16 × 40 × 2500 mm
- Jádro z borovice + bílý lak
- Rozměr: 16 × 40 × 2400 mm



MODERN 58

- Smrkové jádro s dřevěnou dýhou nebo bílou fólií
- Rozměr: 16 × 58 × 2500 mm
- MDF jádro s bílou fólií
- Rozměr: 16 × 58 × 2500 mm
- Jádro z borovice + bílý lak
- Rozměr: 16 × 58 × 2400 mm



DECKLEISTE 35

- Dub, bez povrchové úpravy
- Rozměr: 6 × 35 × 2400 mm

Jak lehce pečovat o vaši podlahu?

Základem je použití správného čisticího prostředku.

Pokud jste se rozhodli pro dřevěnou olejovanou podlahu, věřte, že když se o ni budete správně starat, budete s jejím vzhledem a funkcí velice spokojeni. Pravidelnou údržbou prodloužíte životnost a přirozený vzhled dominanty vašeho interiéru. Podlahy čistěte mopem, smetákem, vysavačem nebo vyždímaným hadrem za pomoci speciálního mýdla/vhodného přípravku dle povrchu. úpravy. Vždy si vyžádejte od realizační firmy. Na kartáčované povrchy nepoužívejte hadr, ale pouze mop. Na podlahy nikdy nepoužívejte příliš mokré hadr nebo příliš mnoho vody. Parní čističe ani tzv. utěrky z mikrovlákna nejsou vhodné na čištění dřevěných podlah. Jako ochranu proti poškrábání používejte filcové podložky na nohy stolů a židlí a rohožky ve vstupních zónách. Pod kancelářské židle doporučujeme použít podložku, nebo si pořídte židli se silikonovými kolečky. Plastová kolečka nejsou vhodná.

Co by vám doma nemělo chybět:

WOCA Mýdlo na dřevěné olejované podlahy

Je vhodné na čištění veškerých olejovaných dřevěných podlah. Pokud máte podlahu s bílým pigmentem, použijte bílé mýdlo.

Použití: do 5 l vlažné vody přidejte 125 ml mýdla, podlahu vytřete a nechte uschnout.



WOCA Master Cleaner

(Mýdlo na lakované, laminátové a vinylové podlahy)

Je vhodné na pravidelnou údržbu dřevěných lakovaných podlah.

Použití: do 5 l vlažné vody přidejte 125 ml mýdla, podlahu vytřete a nechte uschnout.



WOCA Pečující gel

Je vhodný na dřevěné podlahy ošetřené přírodními oleji, UV oleji a oleji s voskem. WOCA Pečující gel obnoví dřevěný povrch a opravíte s ním i drobné škrábance.

Použití: dřevěný povrch nejprve vyčistěte WOCA Intenzivním čističem a nechte 8 hodin schnout. Poté povrch ošetřete WOCA Pečujícím gelem dle doporučeného postupu, který najdete na www.floorforever.cz.



WOCA Odstraňovač skvrn

Je vhodný na dřevěné podlahy ošetřené přírodními oleji, UV oleji a oleji s voskem. Z dřevěných povrchů účinně odstraňuje skvrny od mastnoty, kávy nebo červeného vína.

Použití: přípravek nastříkejte přímo na skvrnu a nechte působit 10–20 minut. Pomocí kartáče skvrnu vyčistěte a poté znovu ošetřete vhodným olejem nebo olejem s voskem.



Třídění



Dub Natur

Výběrové třídění, drobné suky a očka zarostlých suků, přírodní struktura a barevnost, bez běle a tmavých záběhů. Zkrátka pro ty, kteří chtějí výběrové a čisté třídění.



Dub Rustik

Velmi rustikální třídění, velké suky bez omezení, lehké nebo zatmelené trhliny v suku nebo na povrchu. Hodně barevné dřevo s drobnými záběhy běle. Zkrátka krásné dřevěné podlahy se vším, co k dřevu patří.

Barevné rozdíly

Dřevo je přírodní produkt a může měnit barvu a strukturu. Ne všechny vlastnosti dřeva lze ukázat na obrázku nebo vzorku. Vyobrazení představuje pouze určité vodítko. Dřevěné podlahy jsou přírodním produktem a nelze je poměřovat se stejnoměrností výrobků z umělých materiálů. I přes přísnou kontrolu se u jednotlivých prken mohou objevit místa, která byla při třídění přehlédnuta nebo považována za bezvýznamná, jako například lehké výsušné trhliny, rozštípnuté nebo vypadlé suky, nepravidelnosti v barvě a struktuře atd. Tyto „chyby“ přírody nelze u dřevěných podlah nikdy úplně vyloučit. Mnozí si myslí, že by úplně vyloučeny ani být neměly, protože jsou dobré k tomu, aby odlišily podlahy z pravého dřeva od jejich umělých imitací.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku a trvale suchý. V závislosti na druhu podkladu vždy dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou stanoveny dle ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení:

PODLAHOVÉ TOPENÍ:

- beton $\geq 1,8$ % CM
- anhydrit $\geq 0,3$ % CM

BEZ PODLAHOVÉHO TOPENÍ:

- beton ≥ 2 % CM
- anhydrit $\geq 0,5$ % CM

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 48 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin před pokládkou a zapněte 48 hodin po pokládce. Aklimatizace musí probíhat při pokojové teplotě 18–23 °C a relativní prostorové vlhkosti vzduchu 45–65 %.

Pokládka

Je nutné zajistit, aby byly zachované konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky (teplota v místnosti 18–23 °C, vlhkost vzduchu 45–65 %). Pro dosažení uceleného vzhledu doporučujeme otevřít současně více balení a lamely setřídit podle barvy a struktury. Lamely zkontrolujte, zda nejsou poškozené, protože položené části již nelze reklamovat. Je nutné barevnost dřeva rozvrhnout tak, aby se barevné odstíny mezi sebou promíchaly a nenavazovaly na sebe např. dvě stejně barevná prkna. Nesprávné položení dle barevných odstínů dřeva nelze reklamovat. U pokládky „přecházející“ do sousední místnosti je nutná dilatační spára. Dilatační spáry musí být všude po obvodech místností a pod obložkami dveří. Obložky tedy nesmí být natěsno na podlaze a musí být min. 2 mm nad podlahovou krytinou tak, aby krytina mohla dilatovat. V případě nedodržení správné montáže dveřních obložek nebude uznána reklamacie podlahy.

Vrstvené dřevěné podlahy Inspiration Wood, Woodlinque, Multiplex a Timber Top je možné pokládat plovoucím způsobem, nebo celoplošně přilepit. Vzhledem k přirozené vlastnosti dřeva, tedy změně objemu vlivem absorbování a uvolňování vlhkosti, doporučujeme dřevěné podlahy vždy lepit.

Při plovoucím stylu pokládky hrozí vlivem pnutí vrzání, houpání a pohyb podlahy při došlapu. Je nezbytné dodržovat dilatace mezi jednotlivými místnostmi. Tedy oddilátovat podlahu tak, aby byly bez dilatací pouze jednoduché tvary čtverce, nebo obdélníku. Dále je nutné oddilátovat těžké předměty např. vestavěné skříně či kuchyňské linky, které svou vahou zatěží plovoucí podlahu a brání jejímu pohybu. Tento pohyb je pro plovoucí podlahu důležitý, jelikož se pohybem „vyrovnává“ se změnami klimatických podmínek. V případě zátěže je tento pohyb znemožněn a dochází k nepředvídatelné (co se místa v ploše týká) destrukci podlahy (vrzání, poškození zámků, korýtkování atd.). U plovoucí podlahy nesmí maximální délka, případně šířka pokládané podlahy překročit 10 m. Při pokládce v místnosti delší, případně širší než 10 m musí být namontovány dilatační profily. Mezi každými dveřmi musí být zachována dilatace např. přechodovou lištou, nebo korkovým profilem.

Masivní dřevěné podlahy Simply Wood nelze pokládat na podlahové topení a je nutné je celoplošně přilepit.

Dvouvrstvé dřevěné podlahy jsou vhodné na podlahové topení a je nutné je celoplošně přilepit.

Doporučené lepidlo

VRSTVENÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY:

Thomsit P 665 Elastické lepidlo na parkety (PCI PAR 360)



Doporučené lepidlo

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY:

Thomsit P 685 Elastické univerzální lepidlo na parkety (PCI PAR 365)

Thomsit P 695 Elast Strong



Pokládka dřevěných podlah na podlahovém topení

Dřevěné vrstvené podlahy je možné bez problémů pokládat na podlahové teplovodní topení. Podlahové topení musí být zabudované v betonové či anhydritové vrstvě min. 5 cm. Na podlahové topení doporučujeme pouze vrstvené dřevěné podlahy, masivní dřevěné podlahy nejsou na podlahové topení vhodné. U elektrického podlahového topení musí být omezovač teploty (60 W/m²), tzn. maximální teplota na povrchu betonu či anhydritu může být max. 28 °C. Dřevěnou podlahu doporučujeme celoplošně přilepit.

Podlahové topení musí být před pokládkou a po pokládce vypnuté min. 48 hodin. U podlahových systémů musí být vždy provedena kontrolní nátopná křivka. Před započítím pokládky si vždy vyžádejte její potvrzení. Podlahový systém bez provedení této nátopné křivky nemusí správně fungovat a může to narušit, nebo poškodit položenou podlahovou krytinu. Pro zpětnou kontrolu systémů použijte kontrolní plombu, která se dá nalepit do dilatace pod lištu a zkontroluje vám jakékoliv selhání podlahového systému.

Všeobecné podmínky

Pro zachování správné funkčnosti podlah a také pro zdravé klima pro lidský organismus je nutné dodržet relativní vlhkost vzduchu cca 45–65 %. V případě, že není možné ve zvláštních případech vlhkost dodržet, doporučujeme použít zvlhčovač vzduchu, aby nedocházelo k extrémnímu vysychání dřevěné podlahy. Při nedosažení doporučených vlhkostních parametrů je třeba počítat s nepatrnými spárami, které se zpravidla po skončení topné sezóny uzavřou. Dlouhodobě suchý vzduch může vést k trvalému poškození podlahy.

Eventuální nároky ze záruky nemohou být uplatněny, pokud poškození vznikne neodbornou montáží, nevhodným používáním, neodpovídajícími klimatickými podmínkami v místnosti nebo neodborným čištěním a údržbou, která nebude odpovídat návodům od výrobce.

FLOOR FOREVER WOOD



Váš odborný prodejce dřevěných podlahovin FLOOR FOREVER

www.floorforever.cz