

TECHNICKÝ LIST

BONA CARL'S DECK OIL

Carl's Deck je penetrační olej složený z tálového a lněného oleje, pro ošetření povrchu dřevěných ploch, zábradlí a palubek (deckingů) v exteriéru. Olej obsahuje složky, které redukují účinky UV-záření na dřevo.

Tento olej poskytuje kombinaci hloubkové impregnace dřeva pro zachování jeho pružnosti, prevence proti vysychání a tvorbě prasklin s optimální ochranou povrchu, který získá vodoodpudivé vlastnosti a odolnost vůči usazováním nečistot.

Důležité vlastnosti:

- Zlepšená impregnace – hluboká ochrana
- Jeden produkt – snadné použití
- Vyvinut pro použití v exteriéru
- Splňuje požadavky RAL-UZ 38 na obsah VOC a emisí formaldehydu
- obsahuje UV – filtr

TECHNICKÁ DATA

Typ oleje: Esterifikovaný tálový a lněný olej.

Obsah sušiny: Cca. 25 %.

Hustota: 0.80 kg/dm³ (800 kg/m³).

Ředění: Neředit.

Doba mezi aplikacemi: Cca. 20 minut.

Nářadí k aplikaci: Lakovací kartáč, štětec nebo vhodný aplikátor.

Spotřeba (celková): Cca. 6 - 10 m²/litr na jednu vrstvu, v závislosti na druhu dřeva a metodě aplikace.

Nebezpečí požáru: Klasifikován (viz Bezpečnostní list).

Bezpečnost: Ano (viz bezpečnostní list, hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti podle ČSN 65 0201).

Bod vzplanutí: 36°C.

Čištění: Náradí lze čistit technickým benzínem.

Trvanlivost: 2 roky od data výroby, v neotevřeném originálním obalu.

Skladování/přeprava: Při teplotách od +5°C do +25°C.

Dodávané balení: Karton 2 x 5 litrů (35 ks na paletě).

Likvidace odpadu: Zbytky oleje a prázdné nádoby odevzdejte na řízenou skládku (Podle zák. č. 477/2001 Sb.).

Kódové číslo odpadu: 080111, prázdná plechovka 150110.

Osvědčení: Bona CR, spol. s r.o. má smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do tohoto Systému pod klientským číslem EK-F0520134.

ZPRACOVÁNÍ

Příprava povrchu: Povrch dřevěných prvků v exteriéru, jenž má být ošetřen, musí být důkladně vybroušen, suchý, prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro jeho konečnou úpravu před aplikací olejů je vhodné použít brusivo P 100 nebo 120.

Neaplikujte Carl's Deck Oil pokud bude během 24 hodin existovat riziko deště. Maximální vlhkost dřeva do 20%.

Pracovní postup: Před použitím obsah plechovky dobře protřepejte. Doporučujeme provádět aplikaci pomocí lakovacího kartáče nebo štětce. Při práci se vyhněte potřísnění rukou a pracovního oděvu olejem. Používejte vhodné ochranné rukavice a návleky na obuv.

1. Na povrch aplikujte slabou stejnoměrnou vrstvu Carl's Deck Oil cca. 1 litr / 6-10m².
2. Přibližně 20 minut po aplikaci nebo když byl olej absorbován do dřeva, aplikujte vrstvu další.
3. Nechejte olej vsakovat do dřeva po dalších 20 minut. Opakujte kroky 1 a 2 dokud nebude povrch dostatečně nasycen. Počet aplikací závisí na typu dřeva a jeho vlhkosti. Obvykle postačí 2 - 3 aplikace. Dřeviny s vysokým obsahem tříslovin vyžadují většinou pouze jedno ošetření.
4. Přibližně po 30 – 45 minutách od konečné aplikace odstraňte z povrchu veškerý přebytečný olej. Na hladké plochy větších rozměrů se dá použít leštící stroj s bavlněným hadrem, nepouštějícím chlupy, který se založí kolem červeného padu. Z prvků menších rozměrů, vertikálních ploch a roštů se přebytečný olej odstraňuje ručně pomocí shora popsaného bavlněného hadru (Bona Oil Cloth) omotaného kolem smetáku.
5. Takto ošetřený povrch nechejte schnout po 24 hodin bez provozního zatížení, aby se olej dostatečně vytvrdil.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Decking se ošetřuje pomocí Carl's Deck Oil podle potřeby. Doporučujeme však ošetření před a po zimním období. Pravidelné čištění ošetřeného povrchu se provádí pomocí mírně navlhčeného mpu. V případě potřeby přidejte do čisticí vody přípravek Bona Carl's Cleaner.

Touto technologií ošetřené dřevo se průběžně udržuje pomocí Carl's Deck Primer podle následujících bodů:

1. Čištění podlahy se provádí pomocí prostředku Carl's Cleaner. Do čisticí vody přidejte 0.2 litru Carl's Cleaner na 10 litrů vody a pracujte s dobře vyždímaným podlahovým hadrem, mopem nebo podobným. Ujistěte se o tom, aby na povrchu nebyly žádné organické usazeniny, barvu pouštějící nečistoty aj. V případě potřeby lze použít vysokotlaký systém čištění.
2. Podlahu nechejte vyschnout.
3. Aplikujte slabou stejnoměrnou vrstvu Carl's Deck Oil.
4. Po 30 minutách, setřete veškerý zbytek přebytečného oleje.
5. Takto ošetřený povrch nechejte schnout po 12 hodin bez provozního zatížení, aby se olej dostatečně vytvrdil. Příležitostné čištění k odstranění obtížně odstranitelných nečistot: použijte Bona Parquet Cleaner nebo Bona Čisticí prostředek na dřevěné podlahy.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ (S-VĚTY):

- S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
- S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
- S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
- S60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodňován jako nebezpečný odpad.

Upozornění: Carl's Deck Oil obsahuje vysychavé oleje. Riziko samovznícení. Použité, oleji nasáklé textilie, umístěte do vody nebo do kovových uzavíratelných nádob mimo objekt.

Podrobnější informace najdete v našem Bezpečnostním listu nebo navštivte naše webové stránky www.bona.cz.

Datum vystavení technického listu: 1. 7. 2008

Výrobce:

BonaKemi AB
Murmansgatan 130
200 21 Malmö
SWEDEN

Výše uvedené údaje jsou založeny na rozsáhlých laboratorních a praktických pokusech.

Protože poměry, za kterých jsou produkty používány jsou mimo naši kontrolu, ručíme pouze za kvalitu zboží.

Prodejce: