

# Evropské prohlášení

Podle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb., o technický požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 5 odst.2 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., který se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Dovozce: Podlahy Šesták s.r.o., Skorkov 102, 294 74 Předměřice nad Jizerou, IČO: 27226531, DIČ:CZ27226531

prohlašuje a potvrzuje, že níže uvedené výrobky

Více vrstvé podlahy

## značky : Timber TOP

že vlastnosti uvedených výrobků jsou v souladu s ustanovením následující směrnici ES 89/106/EHS, jsou-li instalovány v souladu s pokyny k instalaci a pro níže uvedené standardy byly použity EN 14342 : 2005 + EN 14342 : 2005/AC : 2007 Dřevěná podlaha. Charakteristiky, hodnocení, shody a označení

Ustanovení s kterými je výrobek v souladu:

Předmět plnění	Výkon prohlášení	zpráva
Reakce na oheň	Třída Dr - S1	ITT zpráva č. Z-20/072/08/3501/SB
Emise Formaldehydu	Třída E1	Zkušební protokol č. 277166
Obsah pentachlorofenolu	≤5000	Zkušební protokol č. 277166
Odolnost proti skluzu	NPD	ITT zpráva č.Z-20/072/08/3501/SB
Biologická životnost	Třída 1	ITT zpráva č.Z-20/072/08/3501/SB

### Popis výrobku a účel a způsob použití ve stavebnictví:

Dřevo, vícevrstvé podlahy jsou vyráběny s rozměry (13,5/14,5/22 x 145/190 x 1820) mm povrchová vrstva se skládá z jedné, dvou nebo tří vrstev tvrdého dřeva (druh-dub, buk, jasan, javor, ořech, merbau, kempas, jatoba, hevea a tloušťky (2,6 / 3,6 / 6 ± 0,1) mm, střední vrstvy s dřevěnými prvky o tloušťce (9 / 16, 5 ± 0,1) mm a pod vrstvou dýhy tloušťky (2 ± 0, 1) mm . Povrch tvoří vrstva dokončena s UV akrylovým lakem nebo v UV oleji od výrobce Klumpp, Německo. Podlahové dílce se vyrábějí v provedení na pero-drážka, nebo ve verzi kliku (Licencované-Välinge klik). Vícevrstvé podlahy jsou dodávány s obchodním názvem: Timber Top. Produkt je určen pro vnitřní použití jako podlaha v suchém prostředí s reakcí na oheň třídy Dr-s1 pro vícevrstvé s povrchovou vrstvou a neuvedeno výše, minimální průměrná hustota 500 kg/m<sup>3</sup>, minimální celková tloušťka 14 mm s nebo bez vzduchové mezery vespod. Ve stavebních pracích jsou instalovány s povrchovou úpravou, lakované nebo olejované, v souladu s pokyny výrobce.

Jméno a adresa testování laboratoře:

1) LIGNOTESTING, a.s., Technická 5, SK-821 04 Bratislava, Slovakia

2) EPH Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg24, D-OL2L7 Dresden

Zplnomocněný zástupce výrobce:

Gurjeet Singh  
provozní ředitel  
18.4.2010

Zplnomocněný zástupce v evropském hospodářském prostoru:

Podlahy Šesták s.r.o.  
Stanislav Šesták  
jednatel  
18.4.2010