

Technický list : Olej Meister

Druh materiálu :	Olej na dřevěné podlahy. Určený na všechny druhy dřevěných podlah, dveří, schodů atd.
Technické údaje :	
Klasifikace a značení :	Xn Zdraví škodlivý R 22 Zdraví škodlivý při požití R 38 Dráždí oči a dýchací orgány
Kód odpadu :	08 01 11 , kategorie N (zákon č 185 Sb., o odpadech, vyhláška č. 381/2)
Balení :	1 l , 2,5 l , 5 l , 10 l ,
Skladování :	V originálních uzavřených obalech lze skladovat dle záruční doby.
Pokyny pro zpracování :	
Nanášení :	Olej, zvláště pak bílý olej před použitím důkladně protřepat ! Pomocí válečku nebo špachtle, olej rovnoměrně nanese. Necháme 10 až 20 minut nanesený na podlahu a po té důkladně strojně rozleštíme pomocí bílého padu. Zbylý olej stáhneme pomocí gumové špachtle . Pro optimální výsledek je vhodné po 6 až 12 hodinách ještě jednou bílým padem přešetřit. Za 24 hodin je možné postup opakovat.
Doba schnutí :	Podlaha je po 12 hodinách pochozí .Během tvrdnutí 3 dny neošetřovat mokřím procesem.
Spotřeba :	Vydatnost 80 – 100 ml , tedy 1 l cca. 10 m ²
Čištění náradí :	Omýt čistou vodou.
Likvidace odpadů :	Ve sběrnách nebezpečného odpadu nebo na určených skládkách v souladu se zákonem o odpadech .
Ochranná opatření :	Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima . Při práci nejezte , nepijte a nekuřte ! Pozor ! Použité hadry pad atd. jsou samovznítlivé! Nutno po použití namočit do vody.
První pomoc :	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékaře . Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc .

