

Technický list : Olej na dřevěné podlahy (Holzboden Öl)

Druh materiálu : Olej na dřevěné podlahy. Určený na všechny druhy dřevěných podlah, dveří , schodů atd.

Technické údaje :

Klasifikace a značení : Xn Zdraví škodlivý
R 22 Zdraví škodlivý při požití
R 38 Dráždí oči a dýchací orgány

Kód odpadu : 08 01 11 , kategorie N (zákon č 185 Sb., o odpadech, vyhláška č. 381/2)

Balení : 1 l , 2,5 l , 5 l , 10 l ,

Skladování : V originálních uzavřených obalech lze skladovat dle záruční doby

Pokyny pro zpracování :

Nanášení : Olej , zvláště pak bílý olej před použitím důkladně protřepat !
Pomocí válečku nebo špachtle, olej rovnoměrně nanese .
Necháme 10 až 20 minut nanesený na podlaze a po té důkladně strojně rozleštíme pomocí bílého padu. Menší plochy do 15 m² je možno rozleštit ručně. Zbylý olej stáhneme pomocí gumové špachtle. Pro optimální výsledek je vhodné po 6 až 12 hodinách ještě jednou bílým padem přeleštit. Za 24 hodin je možné nanést ještě jednu vrstvu oleje.

Doba schnutí : Podlaha je po 12 hodinách pochozí .Během tvrdnutí 3 dny neošetřovat mokřým procesem.

Spotřeba : Vydatnost 80 – 100 ml , tedy 1 l cca. 10 m²

Čištění náradí : Omýt čistou vodou.

Likvidace odpadů : Ve sběrnách nebezpečného odpadu nebo na určených skládkách v souladu se zákonem o odpadech.

Ochranná opatření : Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima.
Při práci nejezte , nepijte a nekuřte !
Pozor ! Použité hadry, pad atd. jsou samovznítlivé!
Nutno po použití namočit do vody.

První pomoc : Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékaře.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

