



0098-11



Technický list č. BL 62

Univerzální fixace UFX 382

Oblasti použití

- Pro podlahy v interiérech.
- K fixaci:
 - filcových krytin a textilních krytin s rozdílnou rubovou stranou krytiny, také pro tvrzené PVC, PUR
 - pěnových spodních vrstev a filcových spodních vrstev
- Způsobitelné taky pro provozní krytiny jako PVC, linoleum nebo vyschlých parket.
- Vhodná pro používání kolečkových židlí v obývacích prostorách.
- Vhodná pro podklady s podlahovým topením.

Vlastnosti produktu

- Velmi nízký obsah emisních látek.
- Bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscodex D 1.
- Bez zápachu.
- S možností opětovného sundání krytiny.
- Vysoce vydatný.

Údaje pro zpracování

Technologické údaje o materiálu

Materiál na bázi disperze ze syntetické pryskyřice.	
Označení podle předpisu:	
Přeprava nebezpečných látek (GGVS)	není nebezpečný
Hořlavost kapalin (VbF)	odpadá
Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV)	produkt bez povinného označení
Skladování v suchu a chladnu (nesmí zmraznout).	
Skladovatelnost cca 9 měsíců.	
Další informace v odstavci bezpečnostní předpisy.	

Technické údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 100 až 200 g/m ² Teplota interiéru a podkladu +15 až +25 °C
Doba zavadnutí*	
– u textilních krytin po	cca 10 až 15 minutách
– u CV krytin po	cca 20 až 30 minutách
Zatížitelnost po*	okamžitě
Typ nanášení	jednostranně na připravený podklad, jemným pěnovým válečkem nebo zubatou špachtlí A 1.

*Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

Vhodné podklady

- Savé minerální podklady.
- Minerální PCI – podlahové stěrky.
- Nesavé podklady.

Příprava podkladu

– Platí nařízení podle normy DIN 18 365.
 – Podklady musí být hladké, čisté a pevné. Provozní krytiny musejí být pevně spojené s podkladem. Stěrkované podklady, podlahové desky a jiné savé podklady je nutné napenetrovat penetračním nátěrem VG 2. Penetrace zajišťuje, aby se voda při pozdějším smytí fixace velkým množstvím nedostala do podkladu. Provozní krytiny mohou při smytí první vrstvy fixace a při následném druhém nátěru fixací vykazovat rozdílnou

Zpracování fixace UFX 382

Pokládání pás krytiny se odklopí. Fixace UFX 382 se nanese pravidelně a celoplošně na podklad a po zavadnutí cca 10 až 30 minutách se krytina opět položí. Vyfilmovaný materiál musí být suchý, ale ještě lepkavý (zkouška prstem).

Opětovné zvednutí krytiny: Krytinu na jednom konci uvolnit a stáhnout. Případné zbytky fixace navlhčit vodou s čističem a po působení cca 30 minut odstranit, zbytky se přepenetrují vhodnou penetrací. Náradí se musí očistit bezprostředně po použití. Znečištěné části krytiny okamžitě omýt teplou vodou nebo čističem na koberce (textilní krytiny).

Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců podlahových krytin.



Prosíme neopomeňte

Před použitím v průmyslové a komerční výstavbě vždy kontaktujte odborné poradenství PCI.

Balení a skladovatelnost

- 10 kg plastový kbelík Art. – Nr./EAN – Prüfz. 4370/7
- 3 kg plastový kbelík Art. – Nr./EAN – Prüfz. 4371/4
- Skladovatelnost: v suchu a chladnu (nesmí zmraznout) cca 9 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné předpisy pro disperzní produkty
Disperzi nenechat zaschnout na pokožce. Zaschlou disperzi omýt vodou a mýdlem. Při nebezpečí zasažení očí chránit oči. Pokud disperze zasáhne oko, je nutné ho řádně vymýt vodou. Pokud podráždění oka v nejbližších minutách nepoleví, je třeba vyhledat lékaře. Další informace je možno získat z PCI bezpečnostního listu.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Typy vhodných špachtlí

A1



BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Obchodní a odborné poradenství
Praha
724 212 449
Střední a Severní Čechy
724 940 257
Žápadní a Jižní Čechy
724 916 820
Východní Čechy
724 532 473
Morava
725 782 026

Produktový manažer
724 269 012
pci-produkty@basf.com

Servis a poradenství na stavbách
Praha
602 136 612
Východní, Střední a Severní Čechy
724 929 531
Žápadní a Jižní Čechy
724 164 706
Morava
724 965 589

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz
Vydáno: prosinec 2011

Novým vydáním pozbývá staré platnost.