



Katalog produktů pro podlaháře 2022

Penetrační nátěry a spojovací můstky

ASO Unigrund Z



Probarvený koncentrovaný disperzní penetrační nátěr pro aplikaci na savé minerální podklady pro použití v interiéru a exteriéru, na málo savých minerálních podkladech ředitelný až 1:2 s vodou.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
10 l	60	50–150 ml/m ²



ASO Unigrund U



Univerzální penetrační koncentrát pro použití v interiéru a exteriéru s velmi rychlým vysycháním a velmi širokým rozsahem použití, dle typu podkladu ředitelný až 1:3 s vodou. Vhodný i pro parketářské práce.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
14 kg	60	50–150 g/m ²



ASO Unigrund PU



Rychlý univerzální jednokomponentní polyuretanový nátěr pro uzavírání zbytkové vlhkosti v cementových podkladech a vodorozpusných podkladech s velmi rychlým vytvrzením (např. staré nátěry, zbytky lepidel apod.).

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
11 kg	60	80–150 g/m ²



Asodur SG 2/P



Speciální epoxidový nátěr pro podlahy se vztlínající vlhkostí s atestem na radon.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
15 kg	42	800–1000 g/m ²



Asocret-KS/HB



Spojovací můstek před aplikací betonů a mazanin jako např. rychlovazného potěru ASO-SEM.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	42	2–2,5 kg/m ²

Samonivelační stěrky

Soloplan 15



Samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů měkkých podlahovin. Pro tl. od 1 do 15 mm. Velmi nízké prnutí.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	42	1,6 kg/m ² /1 mm



Soloplan 20 CA



Samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů měkkých podlahovin. Pro tl. od 1 do 20 mm.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	42	1,6 kg/m ² /1 mm



SOLOPLAN SU



Rychleschnoucí univerzální cementová stěrka pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů podlahovin včetně lepených parket a laminátu. Vhodná i do exteriéru. Pro tl. od 0,5 do 15 mm a od 2 mm pro lepení parket a laminátu. Velmi vysoká konečná pevnost.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
20 kg	48	1,6 kg/m ² /1 mm



SOLOPLAN 25



Samonivelační univerzální cementová stěrka s vláknem pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů podlahovin vč. lepených parket a laminátu pro tl. od 2 do 25 mm.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	42	1,6 kg/m ² /1 mm



SOLOPLAN P



Univerzální cementová samonivelační stěrka vhodná pod všechny druhy krytin, pro tloušťky vrstvy 0,5–15 mm, pochozí po cca 3 hodinách.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	42	1,6 kg/m ² /1 mm



Soloplan 23 CA



Prémiová calcium-sulfátová stěrka vhodná pro všechny měkké podlahoviny krytin včetně lepených vrstvených parket a laminátu, pro tloušťky vrstvy 1–25 mm, pochozí po cca 3 hodinách.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	42	1,6 kg/m ² /1 mm



Produkt nesmí přemrznout!

Potěry a opravné stěrky

ASO-SEM P



Speciální rychlý cementový potěr vhodný i na oddělovací vrstvy.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	42	2 kg/m ² /1 mm



MONOFLEX FAST



Deformovatelné rychleztvrdnoucí lepidlo na obklady/dlažbu, tř. S1

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca	zařídění produktu
6 kg	42	1,3 kg/m ² /mm	A
25 kg	42	1,3 kg/m ² /mm	A



SOLOSPACHTEL SR



Tixotropní opravná stěrka na bázi síranu vápenatého pro tl. od 1 do 30 mm s možností přidání křemičitého písku.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	18	1,6 kg/m ² /1 mm



SOLOSPACHTEL RP



Rychleschnoucí tixotropní cementová opravná stěrka pro tl. od 0,5 do 50 mm s možností přidání křemičitého písku.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	18	1,6 kg/m ² /1 mm



SOLOSPACHTEL DS



Disperzní vyhlazovací stěrka pro tmelení a vyhlazování podkladů před pokládkou měkkých podlahovin.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
18 kg	33	1,2 kg/m ² /1 mm



Lepidla a fixace

UNI-KLEBER UK 303



Univerzální disperzní lepidlo na lepení vybraných měkkých podlahovin.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
15 kg	33	300–400 g/m ²



UNI-KLEBER UK 304 Premium



Prémiové univerzální lepidlo s velkým rozsahem použití pro lepení téměř všech typů měkkých podlahovin v interiérech.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
14 kg	33	250–400 g/m ²



UNI-FIXIRUNG FX 322



Univerzální podlahová fixace na vybrané měkké podlahoviny. Velmi snadná aplikace a nízká spotřeba.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
10 kg	60	100 g/m ²



FIBER-KLEBER DB 306



Univerzální lepidlo s mokrým lepicím ložem vyvinuté pro správné lepení designových podlahovin.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
14 kg	33	300 g/m ²



UNI-KLEBER UK 307-L



Univerzální vodivé lepidlo na měkké podlahoviny bez nutnosti použití vodivého penetračního nátěru.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
14 kg	33	300 – 400 g/m ²



PU-KLEBER GK 310



Lepidlo 2K PU na lepení měkkých podlahovin do exteriéru a velmi namáhaných provozů.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
Složka A 6,9 kg Složka B 0,89 kg	70	400 – 1100 g/m ²



Produkt nesmí přemrznout!

Lepidla na parkety

PARKETT-KLEBER PK 402 SMP lepidlo na vícevrstvé parkety.



velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
18 kg	33	1150 g/m ²



PARKETT-KLEBER PK 403 Univerzální SMP lepidlo na lepení téměř všech typů a druhů parket a laminátu. Na většině podkladů není nutná penetrace.



velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
18 kg	33	900–1900 g/m ²



PARKETT-KLEBER PK 405 Prémiové 1K PU lepidlo na lepení všech typů parket a k lepení určených laminátů. Před lepením není nutné na téměř všech podkladech použití penetračního nátěru. Lepidlo s kontrolovaným napěňováním, které zabraňuje vzniku „dutých“ míst.



velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
15 kg	33	850–1600 g/m ²



Doplňky

ARM-MATTE AT 500



Armovací tkanina z AR skleněných vláken na problematické podklady. Pro použití se samonivelačními stěrkou SOLOPLAN P30 PLUS.

velikost balení	balení na paletě
100 bm	24

ARM-MATTE ST 501



Sešívací tkanina na praskliny do šířky 5 mm v kombinaci se samonivelačními stěrkami SOLOPLAN.

velikost balení	balení na paletě
45 bm	24

ARM VLÁKNA AV 502



Speciální skleněná vlákna z AR skla pro vyztužení vhodných stěrek SCHOMBURG.

velikost balení	spotřeba cca
0,25 kg	1 balení/25 kg stěrky



Produkt nesmí přemrznout!

Izolační podložka IP 203

Speciální podložka z korku a PU pěny tloušťky 3mm s útlumem až 25 dB pod vybrané volně ležící a lepené podlahoviny.



velikost balení	balení na paletě
20 m ²	11

FUGENSTREIFEN FS 505

Samolepící oddělovací obvodový pásek.



velikost balení
25 bm

ASO-LB

Elektrostaticky vodivá zemnicí páska.



velikost balení
20 bm

ASO-REPAIR 507

Speciální kluzné spony pro sešívání vybraných dilatačních spár.



velikost balení	spotřeba cca
10 ks	4 ks/bm

ASODUR-GH-S

Silikátová pryskyřice pro sešívání trhlin, lepení kovových profilů a zalévání kluzných spon ASO-REPAIR 507. Součástí balení je 20 ks ocelových spon.



velikost balení	balení v kartonu
1 ks A+B	6



SANIFIN P

Hydroizolační fólie, doplněk koupelnového systému.



velikost balení
15 bm

ASO-DICHTBAND 2000 P

Těsnící páska, doplněk koupelnového systému. Při řezání je účtován poplatek 7 %.



velikost balení
50 bm

ASO-DICHTBAND 2000 Ecken

Vnitřní a vnější roh, doplněk koupelnového systému.



Sklepy, dílny, garáže

ASODUR G1270/P



Epoxidový nátěr pro uzavírání zbytkové vlhkosti do 4 CM%, zpevnění cementem pojených potěrů, vytváření epoxidových malt a zálevek.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
10 kg	42	300–600 g/m ²



SOLOCRET 15



Rychlá opravná a vyrovnávací stěrka do vrstvy 20 mm na stěny, stropy, podlahy.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	42	1,5 kg/m ² /mm



SOLOCRET 50



Rychlá univerzální opravná a vyrovnávací stěrka do tloušťky 50 mm na stěny, stropy, podlahy. Pro pokládku podlahovin po cca 36 hodinách. Prodloužená zpracovatelnost až 30 minut.

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	42	1,6 kg/m ² /1 mm



ASODUR GBM



Epoxidová pryskyřice vhodná k penetraci, jako uzavírací nátěr a na výrobu pryskyřičných malt. Uzavírání zbytkové vlhkosti do 5 CM%.

velikost balení	spotřeba cca
10 kg	dle využití 0,3 – 1 kg/m ²

ASODUR B 351



Univerzální epoxidový nátěr na průmyslové podlahy.

velikost balení	spotřeba cca
15 kg	dle využití 0,3 – 1,8 kg m ²

ASODUR V 360 W

Vodou emulgovaný epoxidový uzavírací nátěr.



velikost balení	spotřeba cca
12 kg	dle použití 300 – 1200 g/m ²

ASO-FF

Plnidlo ve formě krátkých vláken/prostředek k nastavení tixotropie epoxidových stěrek.



velikost balení	spotřeba cca
2 kg	uvedeno v technickém listu výrobku

ASO-ANTISLIDE

Granulát s protiskluzovým účinkem.



velikost balení	spotřeba cca
5 kg	uvedeno v technickém listu výrobku

Křemičitý písek 0,1 – 0,6 mm

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	40	v závislosti na oblasti využití*

Křemičitý písek 0,3 – 0,8 mm

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	40	v závislosti na oblasti využití*

Křemičitý písek 0,6 – 1,2 mm

velikost balení	balení na paletě	spotřeba cca
25 kg	40	v závislosti na oblasti využití*

* bližší informace naleznete u jednotlivých produktů ze sortimentu SCHOMBURG

Poznámky

Poznámky



EMICODE

Mnoho výrobků SCHOMBURG je označeno symbolem EMICODE. EMICODE je chráněná značka pro pokládkové materiály, lepidla a stavební výrobky. Tyto stavební materiály jsou zárukou nejnižšího emisního zatížení v interiéru. Systém EMICODE je založen na definované zkušební analytické metodě dle EN ISO 16000 a na přísných klasifikačních kritériích. Takto certifikované stavební materiály neobsahují žádné nebezpečné látky ani rozpouštědla.



UNI PRODUKT

Jedním z hlavních pilířů podlahářského systému SCHOMBURG je univerzálnost. Cílem je nabídnout produkty s velkým rozsahem použití tak, aby bylo v maximální možné míře dosaženo minimálního množství položek pro každodenní praxi. Výsledkem je jednoduchost, rychlost a minimální náklady na skladové prostory.



FAST TECHNOLOGY

Z 0 na 100 za 4,6 sekundy. Asi tak by se dala popsat rychlá, tzv. FAST TECHNOLOGY firmy SCHOMBURG. Výrobky označené tímto symbolem se vyznačují tím, že voda se v nich váže v krystalické formě. Tím je zajištěna ochrana proti vzniku deformací a zabarvení citlivých obkladových prvků. Výrobky řady Fast se zpracovávají jako normálně tvrdnoucí systémy, ale po uplynutí doby zpracovatelnosti dochází k rychlému náběhu pevnosti. Zpracovatelnost a rychlost vývoje konečné pevnosti závisí na teplotě. Výrobky řady Fast jsou však v tomto ohledu výrazně méně citlivé než jiné rychletvrdnoucí systémy.



TOP PRODUKT

Řada produktů je technologicky na absolutní špičce a to jak svou kvalitou tak výjimečnými vlastnostmi při zpracování a následném užívání. Kombinují v sobě kvalitu, univerzálnost a nejnovější technologie.



FAST MIX

Vybrané samonivelační stěrky mají až o 50 % lepší míchatelnost než předchozí generace. Homogenní hmoty se tímto při použití správné míchací metly dosáhnou již za cca 90 vteřin.



TopTEC

Nový pojivový systém TopTEC je základem mnoha výrobků SCHOMBURG. Výrobky označené symbolem TopTEC se vyznačují kombinací vynikajících vlastností – rychlé reaktivní vytvrzení, bezpečnost díky extrémně nízkému smršťování a ekologická bilance, která je šetrná vůči přírodním zdrojům.



NEPROPOUŠTÍ RADON

Vytváří protiradonovou zábranu. Certifikovaná s platným atestem proti působení radonu.



SCHOMBURG GmbH
 Aquafinstraße 2–8
 D -32760 Detmold (Germany)
 Telefon +49–5231-953–00
 www.schomburg.de

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.
 Na Univerzitním statku 2
 108 00 Praha 10
 Telefon +420 274 781 381
 www.schomburg.cz
 www.snamijetovsuchu.cz

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství Čechy	605 247 811
Odborné poradenství Morava	734 433 864
Technické poradenství na stavbách	605 299 379

Váš obchodní partner