





SMART (SOFT) - HAR AL 3 - hliníková garnýž se zárubní Harmonie




BD pro dveře
s lištou

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- ob5 - objednací šířka zárubně a dveří
- obv - objednaná výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- st - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stolků

Pro standardní výpočet délky kolejinice je počítáno $pb2 = 0$




SMART (SOFT) - HAR AL 4 - hliníková garnýž se zárubní Harmonie



BD pro dveře MODENA

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - HAR AL 6 - hliníková garnýž se zárubní Harmonie



BD pro dveře celosklo

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$


platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz


C | POSUVNÉ NA STĚNU | 119

SMART (SOFT) - HAR AL 7 - hliníková garnýž se zárubní Harmonie


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)




model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlově)





model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)




model B 2K
(model K 2K => zrcadlově)



model C 2K



BD pro HAR FIX



obš - objednáni šířka dveří
obv - objednáni výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)


Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0

platné od 2. 9. 2025




www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 120

SMART (SOFT) - HAR AL - hliníková garnýž s prosklenou stěnou Harmonie s nadsvětlíkem



SMART (SOFT) - HAR DR 1 - dřevěná garnýž se zárubní Harmonie



BD pro dveře
hladké, KUBIKA
HARMONIE PRAKTIK

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky



Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 122

SMART (SOFT) - HAR DR 2 - dřevěná garnýž se zárubní Harmonie



- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka zárubně
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky





Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 123

SMART (SOFT) - HAR DR 3 - dřevěná garnýž se zárubní Harmonie



BD pro dveře
s lištou

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hbd - délka bočního dorazu
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky





Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 124

SMART (SOFT) - HAR DR 4 - dřevěná garnýž se zárubní Harmonie



BD pro dveře MODENA

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- $\check{c}mg$ - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- ob $\check{s}$ - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah zámkové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah závěsové strany křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- ss - tloušťka stěny
- $\check{s}obs$ - šířka obložky nadpraží
- $\check{s}obs$ - šířka obložky stojky




Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz

C | POSUVNÉ NA STĚNU | 125

SMART (SOFT) - HAR DR 6 - dřevěná garnýž se zárubní Harmonie



BD pro dveře celosklo

- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b2 - vnější šířka zárubně
- b3 - šířka zárubně v polodrážce
- b4 - průchozí šířka zárubně
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka dřevěné garnýže
- do - délka distanční obložky
- h1 - výška stavebního otvoru
- h2 - vnější výška zárubně
- h3 - výška zárubně v polodrážce
- h4 - průchozí výška zárubně
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka zárubně a dveří
- obv - objednávací výška zárubně a dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu obložky ze zárubně (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu obložky do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny
- šobn - šířka obložky nadpraží
- šobs - šířka obložky stojky

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$


platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz


C | POSUVNÉ NA STĚNU | 126

SMART (SOFT) - HAR DR 7 - dřevěná garnýž se zárubní Harmonie


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)




model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlově)





model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)




model B 2K
(model K 2K => zrcadlově)



model C 2K




BD pro HAR FIX






Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $\text{pb}_2 = 0$

obš - objednáací šířka dveří
obv - objednáací výška dveří
 pb_1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
 pb_2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
 pb_3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)


SMART (SOFT) - HAR DR - dřevěná garnýž s prosklenou stěnou Harmonie s nadsvětlíkem



SMART (SOFT) - BEZ DS 1 - hliníková garnýž bez zárubně, do stropu






BD pro dveře hladké, KUBIKA HARMONIE PRAKTIK




- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejničky
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny

Kolejničky od stěny umístit ve vzdálenosti dle bočních krytek!
Pro standardní výpočet délky kolejničky je počítáno pb2 = 0

SMART (SOFT) - BEZ DS 3 - hliníková garnýž bez zárubně, do stropu






BD pro dveře s lištou




- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny

Kolejnici od stěny umístit ve vzdálenosti dle bočních krytek!
Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

SMART (SOFT) - BEZ DS 6 - hliníková garnýž bez zárubně, do stropu



BD pro celosklo




Kolejnici od stěny umístít ve vzdálenosti dle bočních krytek!
Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$


- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednávací šířka dveří
- obv - objednávací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- ss - tloušťka stěny

SMART (SOFT) FIX - BEZ DS 7 - hliníková garnýž bez zárubně s fixním sklem, do stropu


model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlořev)




model B 1K - křídlo pravé
(model K - křídlo levé => zrcadlořev)




model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlořev)




model B 2K
(model K 2K => zrcadlořev)



model C 2K




krycí AL profil E5163 + kartáček (v délce b1)



BD pro BEZ FIX

hmoždinka 8 x 50 MDPL-002609
V 4 x 60 MDVR-000046



- a5L - šířka levého křídla
- a5P - šířka pravého křídla
- b1 - šířka stavebního otvoru
- b5 - celková šířka dveří
- čmg - délka AL garnýže
- h1 - výška stavebního otvoru
- h5 - celková výška křídla
- hk - výška kotvení
- k - délka kolejnice
- obš - objednací šířka dveří
- obv - objednací výška dveří
- pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
- pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
- pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)
- ss - tloušťka stěny

Kolejnici od stěny umístít ve vzdálenosti dle bočních krytek!
Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0


platné od 2. 9. 2025

www.sapeli.cz


C | POSUVNÉ NA STĚNU | 132

SMART (SOFT) FIX - BEZ DO 7 - hliníková garnýž bez zárubně s fixním sklem, do otvoru



model B 1K - křídlo levé
(model K - křídlo pravé => zrcadlově)



model C 1K - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)



model C 2K




ss min. = 80 mm
Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno pb2 = 0


obš - objednáací šířka dveří
obv - objednáací výška dveří
pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)
pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)
pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)

SMART (SOFT) FIX - BEZ DO 7 - hliníková garnýž se zárubní s fixním sklem, do otvoru



model **B** 1K - křídlo levé
(model **K** 1K - křídlo pravé => zrcadlově)



model **C 1K** - křídlo levé
(křídlo pravé zrcadlově)



model C 2K



šos min. = 80 mm

Pro standardní výpočet délky kolejnice je počítáno $pb2 = 0$

obš - objednací šířka dveří


obv - objednáací výška dveří

pb1 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru z otvoru (zavřeno)



pb2 - přesah křídla přes svislou hranu otvoru do otvoru (otevřeno)

pb3 - přesah křídla přes svislou hranu BS (zavřeno)



Neviditelný posuvný systém PURA bez zárubně








jdnokřídlové




dvoukřídlové





Neviditelný posuvný systém PURA se zárubní 15








Neviditelný posuvný systém PURA se zárubní 25






MINIMA 2.0 BEZ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ 1K**MINIMA 2.0 BEZ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ 2K**

MINIMA 2.0 BEZ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ – ŘEZY



MINIMA 2.0 GLASS BEZ ZÁRUBNĚ CELOSKLENĚNÉ 1K**MINIMA 2.0 GLASS BEZ ZÁRUBNĚ CELOSKLENĚNÉ 2K**


MINIMA 2.0 GLASS BEZ ZÁRUBNĚ CELOSKLENĚNÉ – ŘEZY



OSTATNÍ INFORMACE

Pohled na posuvné dveře na stěnu MINIMA ze strany 1 a 2 (Elegant 40).

Pohledová strana = strana 1, tato přibližně odpovídá vyobrazení jednotlivých modelů v modelových řadách.




DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ BEZ ZÁRUBNĚ

Objednací rozměr	šířka	600	700	800	900	1000	1100
	výška		1970			2100	
Rozměr stavebního otvoru	b1	600	700	800	900	1000	1100
	h1		1970			2100	
Průchozí rozměr	b4	600	700	800	900	1000	1100
	h4		1970			2100	
Rozměr dveří	dřevěné	b5	650	750	850	950	1050
		h5		2080			2210
	celoskleněné	b5	670	770	870	970	1070
		h5		2105			2235
Délka kolejnice s krytkama	dřevěné	L	1292	1492	1692	1892	2092
	celoskleněné	L	1322	1522	1722	1922	2122
Délka kolejnice	dřevěné	k	1280	1480	1680	1880	2080
	celoskleněné	k	1310	1510	1710	1910	2110


DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ BEZ ZÁRUBNĚ

Objednací rozměr	šířka	1250	1450	1650	1850	2050	2250
	výška		1970			2100	
Rozměr stavebního otvoru	b1	1250	1450	1650	1850	2050	2250
	h1		1970			2100	
Průchozí rozměr	b4	1250	1450	1650	1850	2050	2250
	h4		1970			2100	
Rozměr dveří	dřevěné	b5	1303	1503	1703	1903	2103
		h5		2080			2210
		a5L	650	750	850	950	1050
		a5P	650	750	850	950	1050
	celoskleněné	b5	1322	1522	1722	1922	2122
		h5		2105			2235
		a5L	660	760	860	960	1060
		a5P	660	760	860	960	1060
Délka kolejnice s krytkama	dřevěné	L	2582	2982	3382	3782	4182
	celoskleněné	L	2602	3002	3402	3802	4202
Délka kolejnice	dřevěné	k	2570	2970	3370	3770	4170
	celoskleněné	k	2590	2990	3390	3790	4190




MINIMA 2.0 SE ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÉ 1K




MINIMA 2.0 SE ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÉ 2K




MINIMA 2.0 SE ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÉ – ŘEZY






MINIMA 2.0 GLASS SE ZÁRUBNÍ CELOSKLENĚNÉ 1K



MINIMA 2.0 GLASS SE ZÁRUBNÍ CELOSKLENĚNÉ 2K




MINIMA 2.0 GLASS BEZ ZÁRUBNĚ CELOSKLENĚNÉ – ŘEZY



OSTATNÍ INFORMACE

Pohled na posuvné dveře na stěnu MINIMA ze strany 1 a 2 (Elegant 40).

Pohledová strana = strana 1, tato přibližně odpovídá vyobrazení jednotlivých modelů v modelových řadách.






DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SE ZÁRUBNÍ

Objednací rozměr	šířka	600	700	800	900	1000	1100
	výška		1970			2100	
Rozměr stavebního otvoru	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1		2020			2150	
Vnější rozměr zárubně	b2	760	860	960	1060	1160	1260
	h2		2047			2177	
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	630	730	830	930	1030	1130
	h3		1982			2112	
Průchozí rozměr zárubně	b4	607	707	807	907	1007	1107
	h4		1970			2100	
Rozměr dveří	dřevěné	b5	650	750	850	950	1050
		h5		2080			2210
	celoskleněné	b5	670	770	870	970	1070
		h5		2105			2235
Délka kolejnice s krytkama	dřevěné	L	1292	1492	1692	1892	2092
	celoskleněné	L	1322	1522	1722	1922	2122
Délka kolejnice	dřevěné	k	1280	1480	1680	1880	2080
	celoskleněné	k	1310	1510	1710	1910	2110
Délka distanční obložky	dřevěné	doL	587	687	787	887	987
	celoskleněné	doL	607	707	807	907	1007


DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SE ZÁRUBNÍ

Objednací rozměr	šířka	1250	1450	1650	1850	2050	2250
	výška		1970			2100	
Rozměr stavebního otvoru	b1	1350	1550	1750	1950	2150	2350
	h1		2020			2150	
Vnější rozměr zárubně	b2	1410	1610	1810	2010	2210	2410
	h2		2047			2177	
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	1280	1480	1680	1880	2080	2280
	h3		1982			2112	
Průchozí rozměr zárubně	b4	1257	1457	1657	1857	2057	2257
	h4		1970			2100	
Rozměr dveří	dřevěné	b5	1303	1503	1703	1903	2103
		h5		2080			2210
		a5L	650	750	850	950	1050
		a5P	650	750	850	950	1050
	celoskleněné	b5	1322	1522	1722	1922	2122
		h5		2105			2235
		a5L	660	760	860	960	1060
		a5P	660	760	860	960	1060
Délka kolejnice s krytkama	dřevěné	L	2582	2982	3382	3782	4182
	celoskleněné	L	2602	3002	3402	3802	4202
Délka kolejnice	dřevěné	k	2570	2970	3370	3770	4170
	celoskleněné	k	2590	2990	3390	3790	4190
Délka distanční obložky	dřevěné	do	587	687	787	887	987
	celoskleněné	do	597	697	797	897	997




MINIMA 2.0 NAD ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÉ 1K




MINIMA 2.0 NAD ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÉ 2K






MINIMA 2.0 NAD ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÉ - ŘEZY






MINIMA 2.0 NAD ZÁRUBEŇ CELOSKLENĚNÉ 1K






MINIMA 2.0 NAD ZÁRUBEŇ CELOSKLENĚNÉ - ŘEZY



MINIMA 2.0 NAD ZÁRUBEŇ 25 DŘEVĚNÉ - ŘEZY




MINIMA 2.0 NAD ZÁRUBEŇ 25 CELOSKLENĚNÉ - ŘEZY




MINIMA 2.0 NAD ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÉ - PODLOŽKA AL


AL profil




Skládací na stěnu COMPACT




LOTOS, NOTE




MERA



BERGAMO (MILANO)





ELEGANT*



* dýha, CPL

TENGA






SKLÁDACÍ DVEŘE NA STĚNU COMPACT DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

Objednací rozměr dle KFG		šířka	600	700	800	900	1000
		výška	1970				
Objednací rozměr dveří		šířka	600	700	800	900	1000
		výška	1970				
Objednací rozměr dřevěné zárubně		šířka	600	700	800	900	1000
		výška	1970				
Rozměr stavebního otvoru	min.	b 1	675	775	875	975	1075
		h 1	2 010				
	max.	b 1	730	830	930	1030	1 130
		h 1	2 030				
	SAPELI	b 1	700	800	900	1000	1100
		h 1	2 020				
Vnější rozměr zárubně*		b 2	760	860	960	1060	1 160
		h 2	2 047				
Rozměr zárubňové polodrážky		b 3	630	730	830	930	1 030
		h 3	1 982				
Průchozí rozměr zárubně		b 4	607	707	807	907	1 007
		h 4	1 954				
Průchozí šířka		LP	535	650	760	865	970
Rozměry kování COMPACK		X	258			358	
		Y	283			383	
Rozměr dveří DŘEVĚNÉ		b 5	624	724	824	924	1 024
		a 0	306	356	406	456	506
		a 1	317	367	417	467	517
		h 5	1 972				


* platí pro šířku obložky 65 mm.

objednací šířka		b3		průchozí rozměr LP	a0	a1		X	Y
od	do	od	do			od	do		
530	629	560	659	540	306	247	346	208	233
630	729	660	759	650	356	297	396	258	283
730	829	760	859	750	406	347	446	258	283
830	929	860	959	850	456	397	496	358	383
930	1030	960	1060	950	506	447	546	358	383


Skládací dveře asymetrické (harmonikové)




Zasahují ve složeném stavu do obou oddělovaných prostorů, přičemž křídlo vždy začíná poloviční hladkou lamelou.



HD 1+1/2K – pravé




HD 1+1/2K – levé



HD 1+1/2K + 1+1/2K




HARMONIKOVÉ DVEŘE



dvoukřídle provedení

LOTOS, NOTE



12

13

14

18*

19*

43


44*

84

53*

54

MERA



44

54

64


74

45

46

48

BERGAMO (MILANO)



10

20


28

30

31

41

ELEGANT*



10

30

33

40


50

60

65

* dýha, cpl

TENGA



10

12

15

25

40


45

62

lamelové tl. 26 mm						lamelové tl. 40 mm					
harmonikové						harmonikové					
1 a 1/2K			1 a 1/2K + 1 a 1/2K			1 a 1/2K			1 a 1/2K + 1 a 1/2K		
šířka (mm)	výška (mm)		šířka (mm)	výška (mm)		šířka (mm)	výška (mm)		šířka (mm)	výška (mm)	
min	max	max	min	max	max	min	max	max	min	max	max
450	915	2100	930	1855	2100	500	915	2200	1250	1855	2200
									950*		

* při otevírání je nutné nejprve otevřít jedno křídlo a následně druhé (nelze otevírat obě křídla současně)

Typ: NORMAL, OBTUS



		Jednokřídlé šířka/výška (mm)			
Objednací rozměr		600	700	800	900
		1970			
Rozměr stavebního otvoru	b1	700	800	900	1000
	h1	2020			
Vnější rozměr zárubně	b2	760	860	960	1060
	h2	2047			
Rozměr zárubňové polodrážky*	b3	630	730	830	930
	h3	1982			
Průchozí rozměr	b4	606	706	806	906
	h4	1970			
Rozměr dveří	b5	621	721	821	921
	h5	1960			
	a0	230	263	296	330
	a1	390	456	523	590
	harmonikové				

* platí pro šířku obložky 65 mm


		Dvoukřídlé šířka/výška (mm)							
Objednací rozměr		1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	
		1970							
Rozměr stavebního otvoru	b1	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	
	h1	2020							
Vnější rozměr zárubně	b2	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	
	h2	2047							
Rozměr zárubňové polodrážky*	b3	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	
	h3	1982							
Průchozí rozměr	b4	1256	1356	1456	1556	1656	1756	1856	
	h4	1970							
Rozměr dveří	b5	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	
	h5	1960							
	a0	234	250	267	284	300	317	334	
	a1	398	431	464	498	531	564	598	
	harmonikové								

* platí pro šířku obložky 65 mm


Skládací dveře symetrické (klasické)




Zasahují ve složeném stavu pouze na jednu stranu. Dveře se skládají směrem do stavebního otvoru a šířka dveřních lamel je stejná.



SKD 2K – pravé




SKD 2K – levé



SKD 2K + 2K

SKLÁDACÍ DVEŘE



dvoukřídle provedení


LOTOS, NOTE



12



13



14



18*



19*



43



44*



84



53*




54

MERA




44



54




64



74



45



46



48

BERGAMO (MILANO)



10



20




28



30



31



41


ELEGANT*




10




30




33




40



50



60



65

* dýha, CPL


TENGA



10



12




15




25



40



45



62

lamelové tl. 26 mm

skládací


2K			2K + K		
šířka (mm)		výška (mm)	šířka (mm)		výška (mm)
min	max	max	min	max	max
400	1180	2100	750	2385	2100

lamelové tl. 40 mm

skládací

2K			2K + K		
šířka (mm)		výška (mm)	šířka (mm)		výška (mm)
min	max	max	min	max	max
500	1180	2200	1250	2385	2200
			850*		

Typ: NORMAL, OBTUS



Jednokřídlé šířka/výška (mm)

Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Vnější rozměr zárubně*	b2	760	860	960	1060	1160	1260
	h2	2047					
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	630	730	830	930	1030	1130
	h3	1982					
Průchozí rozměr	b4	606	706	806	906	1006	1106
	h4	1970					
Rozměr dveří	b5	621	721	821	921	1021	1121
	h5	1960					
	harmonikové	a0	310	360	410	460	510
		a1	310	360	410	460	510
		a0	310	360	410	460	510

* platí pro šířku obložky 65 mm


Dvoukřídlé šířka/výška (mm)

Objednací rozměr		1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	
		1970											
Rozměr stavebního otvoru	b1	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250	2350	
	h1	2020											
Vnější rozměr zárubně*	b2	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110	2210	2310	2410	
	h2	2047											
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180	2280	
	h3	1982											
Průchozí rozměr	b4	1256	1356	1456	1556	1656	1756	1856	1956	2056	2156	2256	
	h4	1970											
Rozměr dveří	b5	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970	2070	2170	2270	
	h5	1960											
	harmonikové	a0	316	341	366	391	416	441	466	491	516	541	566
		a1	316	341	366	391	416	441	466	491	516	541	566
		a2	316	341	366	391	416	441	466	491	516	541	566

* platí pro šířku obložky 65 mm

Kyvné dveře

Někdy se nazývají slangově jako „lítačky“. Závěsy dveří umožňují otevírání na obě strany. Výhodou tohoto systému je, že dveře otevřeme pouhým zatlačením z jedné i druhé strany a zaručují tedy snadný průchod. Tento systém se používá na chodbách, v restauracích, na oddělení prostoru kuchyně a samotné restaurace, v nemocnicích atd. Dveře lze osadit do zárubně NORMAL, OBTUS a prosklené stěny s nadsvětlíkem (nelze boční světlík na straně závěsu).







Požadavek na stavební otvor je totožný jako u dveří otočných.

jednokřídlé		dvoukřídlé	
max šířka (mm)	max výška (mm)	max šířka (mm)	max výška (mm)
900	2200	1850	2200

Objednací rozměr	Jednokřídlé šířka/výška (mm)				
	600	700	800	900	1000
Rozměr stavebního otvoru	b1	700	800	900	1000
Vnější rozměr zárubně*	h1	2020			
Rozměr zárubňové polodrážky	b2	760	860	960	1060
	h2	2047			
	b3	630	730	830	930
	h3	1982			
Průchozí rozměr	b4	586	686	786	886
	h4	1970			
Rozměr dveří	b5	578	678	778	878
	h5	1955			

* platí pro šířku obložky 65 mm








Dvoukřídle šířka/výška (mm)

Objednací rozměr	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850
	1970						
Rozměr stavebního otvoru	b1	1350	1450	1550	1650	1750	1850
	h1	2020					
Vnější rozměr zárubně*	b2	1410	1510	1610	1710	1810	2010
	h2	2047					
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	1280	1380	1480	1580	1680	1780
	h3	1982					
Průchozí rozměr	b4	1236	1336	1436	1536	1636	1736
	h4	1970					
Rozměr dveří	b5	1228	1328	1428	1528	1628	1728
	b5.1	610	660	710	760	810	860
	h5	1955					

* platí pro šířku obložky 65 mm

Kyvné dveře MODENA

jednokřídlé		dvoukřídlé	
max šířka (mm)	max výška (mm)	max šířka (mm)	max výška (mm)
900	2350	1850	2350



Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednávací rozměr	600	700	800	900	
	1970				
Rozměr stavebního otvoru	b1	700	800	900	1000
	h1	2020			
Vnější rozměr zárubně*	b2	760	860	960	1060
	h2	2047			
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	630	730	830	930
	h3	1982			
Průchozí rozměr	b4	606	706	806	906
	h4	1970			
Rozměr dveří Modena	b5	595	695	795	895
	h5	1955			

* platí pro šířku obložky 65 mm

bb - šířka vedlejšího (pasivního) křídla
b1 - šířka stavebního otvoru
b2 - vnější šířka zárubně
b3 - šířka zárubně v polodrážce (k ostění)
b4 - průchozí šířka zárubně
b5 - celková šířka dveří
h1 - výška stavebního otvoru
h2 - vnější výška zárubně
h3 - výška zárubně v polodrážce
h4 - průchozí výška zárubně
h5 - celková výška křídla
ob - šířka hlavního křídla
obš - objednávací šířka zárubně a dveří
obšHK - objednávací šířka hlavního křídla
obv - objednávací výška zárubně a dveří
ss - tloušťka stěny
s1 - osa závěsu od čelní plochy stěny
šob - šířka obložky

Dvoukřídlé šířka/výška (mm)								
Objednávací rozměr	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	
	1970							
Rozměr stavebního otvoru	b1	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
	h1	2020						
Vnější rozměr zárubně*	b2	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
	h2	2047						
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880
	h3	1982						
Průchozí rozměr	b4	1256	1356	1456	1556	1656	1756	1856
	h4	1970						
Rozměr dveří Modena	b5	1241	1341	1441	1541	1641	1741	1841
	a5	618	668	718	768	818	868	918
	h5	1955						

* platí pro šířku obložky 65 mm


Otevírání v obou směrech ERGON

Způsob otevírání dveří, s kombinací „otočného a posuvného“ křídla v jednom jediném mechanismu umožňuje minimalizovat nároky na půdorysný prostor otevřeného dveřního křídla oproti klasickému křídlu otočnému (požadavky na prostor cca o 40% nižší). Dveře s tímto systémem mohou být pro svoji všestrannost použity v jakémkoliv interiéru. Otevírání v obou směrech představuje plnohodnotnou alternativu, která vám pomůže vyřešit problém s prostorem v interiéru. Možnost otevírat dveře vybavené systémem otevírání v obou směrech (dovnitř i ven) umožňuje vcházet do místnosti a vycházet z ní a přitom otevírat křídlo tlačáním a zavírat ho s extrémní lehkostí. Systém otevírání dveří v obou směrech vnáší nový rozměr do dveřních systémů. Současný posuvný a otočný pohyb křídla, v průběhu otevírání a zavírání, zvětšuje významně užitný prostor i komfort interiéru a činí přístupné i místnosti s minimálními rozměry. Takto otevírané dveře fungují stejně snadno jako jakékoliv dveře běžné.

VÝHODY OTEVÍRÁNÍ V OBOU SMĚRECH:

Díky otevírání na obě strany (dovnitř i ven):


- snižuje potřebný prostor pro otevírání dveří a zároveň zvyšuje užitnou plochu interiéru
- zlepšuje dostupnost a obyvatelnost malých a těsných prostorů
- jednoduchá ovladatelnost pro osoby se sníženou obratností
- řeší problém střetu sousedících dveřních křídel
- dveře se dají vždy otevřít ve směru odchodu
- žádné zvláštní požadavky na stavební konstrukce
- mohou být použity ve všech interiérech




Výpočet prostoru pro kliku PK (mm):

$$PK = b - \frac{b5}{2} - 471$$

jednokřídle		
šířka (mm)		výška (mm)
min	max	pouze
600	1100	1970
600	1100	2020
600	1100	2100



Typ: ERGON
Typ zárubně: NORMAL, OBTUS



Typ kování Ergon	b5 od	do	En	Eo
SMALL	560	759	153	136
BASE	760	984	204	185
LARGE	985	1060	317	296,5

ss min. = 100 mm

ss max. = 350 mm

Minimální průchod pro ss = 350 mm => 700 mm !!!

Výpočet maximální tloušťky stěny:

Normal, Obtus => ss max. = (b5 - En - Eo - 196) x 2

Harmonie => ss max. = (b5 - En - Eo - 206) x 2

* celková délka tyče i s čepy (objednává se Et 7 mm)

PRŮCHOZÍ VÝŠKA 197

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	Min. 2020					
Vnější rozměr zárubně	b2	760	860	960	1060	1160	1260
	h2	2047					
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	630	730	830	930	1030	1130
	h3	1982					
Průchozí rozměr zárubně	b4	571	671	771	871	971	1071
	h4	1970					
Rozměr dveří – ERGON	b5	560	660	760	860	960	1060
	h5	1955					
Skutečný průchod	b6	525	625	725	825	925	1025
Síla stěny maximální	ss max	150	350	350	350	350	350
Délka kolejničky ERGON	Ek	650	750	850	950	1050	1150
Délka tyče ERGON	Et	1966					
Osa otáčení dveří ERGON	Eo	136	185		296,5		

PRŮCHOZÍ VÝŠKA 202

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		2020					
Rozměr stavebního otvoru	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	Min. 2070					
Vnější rozměr zárubně	b2	760	860	960	1060	1160	1260
	h2	2097					
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	630	730	830	930	1030	1130
	h3	2032					
Průchozí rozměr zárubně	b4	571	671	771	871	971	1071
	h4	2020					
Rozměr dveří – ERGON	b5	560	660	760	860	960	1060
	h5	2005					
Skutečný průchod	b6	525	625	725	825	925	1025
Síla stěny maximální	ss max	150	350	350	350	350	350
Délka kolejničky ERGON	Ek	650	750	850	950	1050	1150
Délka tyče ERGON	Et	2016					
Osa otáčení dveří ERGON	Eo	136	185		296,5		

PRŮCHOZÍ VÝŠKA 210

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		2100					
Rozměr stavebního otvoru	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	Min. 2150					
Vnější rozměr zárubně	b2	760	860	960	1060	1160	1260
	h2	2177					
Rozměr zárubňové polodrážky	b3	630	730	830	930	1030	1130
	h3	2112					
Průchozí rozměr zárubně	b4	571	671	771	871	971	1071
	h4	2100					
Rozměr dveří – ERGON	b5	560	660	760	860	960	1060
	h5	2085					
Skutečný průchod	b6	525	625	725	825	925	1025
Síla stěny maximální	ss max	150	350	350	350	350	350
Délka kolejničky ERGON	Ek	650	750	850	950	1050	1150
Délka tyče ERGON	Et	2096					
Osa otáčení dveří ERGON	Eo	136	185		296,5		